



镭雕内容 编码规则:



XXXXXX

- 定量，一位，工厂代码 (A代表深圳奋达工厂，B代表越南奋达工厂，C代销珠海奋达工厂)
- 变量，两位，周期，按实际生产周期
- 变量，两位，生产年份，按实际年份
- 字体：Arial； 字号：4pt

F&D 奋达科技		规格与工艺要求		环保要求	公差与说明
产品型号	SB2533	料号	XXX	■ RoHs2.0、Reach	<p>丝印类说明：</p> <p>1、图文清晰可辨，内容完整，无重影，墨尿、白点、黑点、异色点、脏点、异物、粉点、套印不准；</p> <p>2、图文位置正确，不歪斜，不错位，无图文缺损、崩字、叠字、模糊等现象；</p> <p>3、丝印颜色按图纸要求，或样品要求；</p>
部件名称	底盖刻字	丝印颜色	底壳模刻	■ TPCH (美国)	
设计版本	A 0	字体要求	<input type="checkbox"/> 字体 ( ) <input type="checkbox"/> 字号 ( )    ■ 按转曲文件	■ 包装指令94/62/EC	
变更原因	初版发行	工艺要求	/	<input type="checkbox"/> 油墨中禁止使用矿物油 (法国)	
		条码要求	■ 无条码 <input type="checkbox"/> 有条码 (清晰易扫描)	<input type="checkbox"/> 大豆油墨印刷	
包装工程师	肖成松	丝印位置	见图纸标示	<input type="checkbox"/> 无氯漂白工艺	
平面工程师	杨改改	丝印尺寸	见图纸标示	<input type="checkbox"/> 粘合剂为非石油基	
审核	李宏	参考	<input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有：	<input type="checkbox"/> 其他	
批准	李继华				
日期	2024.11.06				