

1 2 3 4

A

A

B

B

C

C

D

D



CLICHE 117-2074177-D2

| | | | | |
|---|--|-------------------------------------|---|-------------------------------------|
| materiaalsoort Brady B-428 | oppervlak <input type="checkbox"/> zijdegl. <input checked="" type="checkbox"/> mat | kleur materiaal wit | kleeflaag standaard | lijmsoort |
| dikte -, mm ±0.1 | tolerantie lengte/breedte 101,6 x 50,8 | tolerantie haaksheid ±0.2 0.2 | <input checked="" type="checkbox"/> gaten aanbrengen <input type="checkbox"/> zonder gaten leveren | |
| lettertype Helvetica | <input checked="" type="checkbox"/> Zonder kader <input type="checkbox"/> Met kader | kleur ondergrond wit | kleur tekst zwart | |
| gebruik <input checked="" type="checkbox"/> bij normaal gebruik in zicht | <input type="checkbox"/> sierplaat <input checked="" type="checkbox"/> alleen aan achterkant zichtbaar <input type="checkbox"/> alleen bij service zichtbaar | verpakking | <input type="checkbox"/> folie <input checked="" type="checkbox"/> geen folie | <input checked="" type="checkbox"/> |

| materiaal (W.st.nr.) | | material | warmte-/nabehandeling | treatment/finishing | alle maten in mm all dim. in mm | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--------------------------|
| norm standard algemene waarde default | lin. tol. lin. tol. ISO 129 ± 0,5 | schroefdr. scr.thread ISO 965 6H/6g | diam. tol. diam. tol. ISO 286 H13/h13 | ruwheid roughness ISO 1302 Ra in µm 3,2 | kanten edges DIN 6784 0,3 -0,3 | vorm-/ plaatstol. geom. tolerances ISO 1101 [A] [M] | schaal scale 1 : 1 |
| app./order/proj.project/order no. | vorig/extern nr. previous/ext. no. | naam title | Marking High Performance 990 FM/FCC | | | | |
| 990 | | C. v.d. Spoel | | | | | |
| getekend drawn contr. checked goedk. approved | tek.nr. drwg.no | 115-2074177 - 4 | | | | | |
| | | form. size rev. | 2 1 0 | 2007-09-27 2007-06-21 2007-02-26 | | | |
| | | blad sheet | 1 | van of | | | |
| | | | 1 | | | | |

