

1		2		3		4		5		6		
								Remark	Description	Editor	Date	
A	1. 以下内容由供应商印刷										A	
ZTE FCC UL US LISTED I.T.E CLASS 1 LASER PRODUCT Wi-Fi CERTIFIED RoHS Made in China ZTE CORPORATION 0-0.2 80mm 0-0.2 40 mm 0.7 mm 6.4 mm Wi-Fi CERTIFIED 注意: WIFI Logo 尺寸要求如上, WIFI Logo 四周必须留有 大于2.1 mm 的空白 MAC地址内容由客户提供 BARCODE: CODE 128 GPON SN编号规则: ZTEGCXXXXXXX ZTEGC: 固定 XXXXXXXX: 16进制数,取值区间由客户指定,选取不重复值 BARCODE: CODE128												B
B	2. 以下日期和条码由工厂在供应商印刷的基础上打印										B	
ZTE D-SN: ZTEABCDYMDXXXXX GPON SN: ZTEGCXXXXXXX MAC: XX-XX-XX-XX-XX-XX FCC ID: Q78-ZXHNF660V52 SSID1: ZTE_ xxxxxx WPA/WPA2-PSK: xxxxxxxx ZTE CORPORATION Date: MMM YYYY Product: GPON ONT Model: ZXHN F660 Power: 12V⎓1.5A FCC UL US LISTED I.T.E CLASS 1 LASER PRODUCT Wi-Fi CERTIFIED RoHS Made in China 3.0 mm 2.0 mm 来料方式 D-SN: ZTE ABCD YMD XXXXX (共15位) ZTE: 固定; ABCD: 同外箱标贴序列号前 4位相同 ; YMD为生产年月日; Y: 年份,从2010开始,取字母A~Y,I,O,S,Z不能使用 M: 月份,1 - 9, 10-12月 为 A,B,C D: 日期,取值范围是1~9, A~Y, 如8代表8日 XXXXXX为D-SN流水号,00001~99999 特别说明一下: 最后五位的XXXXX流水号, 与产品序列号最后五位的流水号不必完全一样, 可以自成体系, 不必连续, 可以有跳号 BARCODE: CODE 128 SSID1及密钥需要打印在铭牌标贴上, 并需要和设备内的信息保持一致。												C
C	日期格式: MMMYYYY,Arial, 10pt 由工厂打印 英文月份的单词的前三个字母（大写），然后空格，4位阿拉伯数字年份 比如：FEB 2008										C	
D	NOTES(技术要求)： 1. 黑色印刷，无边框，尺寸如图,R1.0 (Black printing,R1.0) 2.材料: 50# PET,不上光膜,过UV 油墨,背胶 (Material:50# PET,coated UV,adhesive) 3. 材料,印刷原料,印刷工艺均能满足RoHS指令要求. (All Materials and process technologies should be compliant with RoHS)										D	
1		2		3		4		5		6		



EN: ECAUG6H00916

ZTE

Date: JUN 2016
Product: GPON ONT
Model: ZXHN F660
Power: 12V 1.5A

CE0197

WiFi CERTIFIED

Made in China

MAC: C4:A3:85:C9:F2:44
SSID: ZTE-c9244
WPA / WPA2-PSK: c4a385c9

QPL: ZTE:ECAUG6H00916
GPON SN: ZTEUCB10CC11

