



以下内容由供应商印刷



以下内容在供应商印刷基础上打印



变量信息由客户提供

D-SN:ZTEXXXXYMDXXXXX
ZTE 固定 xxxx:详见工艺单SN前四位
YMD为生产年月日:
Y: 年份, 从2010开始,取字母A~Y,I,O,S,Z不能使用
M: 月份, 1 - 9, 10-12月 为 A,B,C
D: 日期, 取值范围是1~9, A~Y, 如8代表8日
XXXXXX为流水号, 00001~99999
D-SN需要工厂来编号,
D-SN号来自于客供数据中的“WholeDeviceCode”
和“DeviceSerialNumber”这2列,
这2列是相同的, 都需要工厂按上述规则编相同号后使用


日期格式统一要求为: MMM YYYY
英文月份的单词的前三个字母(大写), 然后空格, 4位阿拉伯数字年份
比如:FEB 2011

注意: 下面内容由客户提供或见生产信息发布流程

WLAN SSID(2.4G):ZTE_XXXXXX
WLAN Security :XXXXXXXX
WLAN SSID(5G):ZTE_XXXXXX_5G
WLAN Security:XXXXXXXX
MAC: XX-XX-XX-XX-XX-XX

客户提供

条码高度要求大于或等于4mm



注意: WiFi Logo四周必须留有大于2.1mm的空白

工厂打印部分字体为: Arial字体


Barcode: Code128

来料方式: 卷装

NOTES(技术要求):

1. 黑色印刷, 无边框, 尺寸如图, R2.0
(Black printing, R2.0)
2. 材料: 50#亮白PET+过UV 油墨, 背胶
(Material: 50# Bright white PET+Coated UV, adhesive)
3. 原材料及后处理工艺均能满足我司《环保技术标准》要求。
(Raw materials and the corresponding post processing should meet requirements defined in the T&W Environmental Protection Technical Standards)

DIM	TOL±	△			
RANGE	C1	C2	C3	C4	
0~6	0.1	0.1	0.15	0.2	
6~30	0.2	0.3	0.4	0.5	
30~80	0.25	0.5	0.9	1.2	
80~180	0.3	0.8	1.2	1.5	
180~315	0.5	1.3	1.8	3	
315~500	0.7	1.5	2.5	4	
500~800	0.9	1.8	3	5	
ANG.TOL±	0°~30°/0.1°	30°~60°/0.3°	60°~90°/0.5°		



TITLE:
印刷盒底标贴

UNIT'S
mm

MAT'L
PET

FINISH
N/A

CUSTOMER:

MODEL:

ZXHN H198A

VER:

SCALE

SHEET

PART NO:

A0

1:1

1 / 1

DATE: 2015.09.10

DRAW

CHECK

PDE

N/A

