


FCC Test Report

FCC ID : U6Y-M120000016
Equipment : 802.11b/g/n 4x4 WiFi module
Model No. : M120000016
Brand Name : Panasonic
Applicant : Panasonic Avionics Corporation
Address : 26200 ENTERPRISE WAY, LAKE FOREST, CA
92630-8400 USA
Standard : 47 CFR FCC Part 15.247
Received Date : Nov. 24, 2016
Tested Date : Nov. 28, 2016 ~ Mar. 14, 2017

We, International Certification Corp., would like to declare that the tested sample has been evaluated and in compliance with the requirement of the above standards. The test results contained in this report refer exclusively to the product. It may be duplicated completely for legal use with the approval of the applicant. It shall not be reproduced except in full without the written approval of our laboratory.

Reviewed by:


Along Chen / Assistant Manager

Approved by:



Gary Chang / Manager



Table of Contents

1	GENERAL DESCRIPTION	5
1.1	Information.....	5
1.2	Local Support Equipment List	8
1.3	Test Setup Chart	8
1.4	The Equipment List	10
1.5	Test Standards	13
1.6	Measurement Uncertainty	13
2	TEST CONFIGURATION	14
2.1	Testing Condition	14
2.2	The Worst Test Modes and Channel Details	14
3	TRANSMITTER TEST RESULTS.....	15
3.1	Conducted Emissions.....	15
3.2	6dB and Occupied Bandwidth	22
3.3	RF Output Power	27
3.4	Power Spectral Density	29
3.5	Unwanted Emissions into Restricted Frequency Bands	32
3.6	Emissions in Non-Restricted Frequency Bands.....	74
4	TEST LABORATORY INFORMATION	93

Release Record

Report No.	Version	Description	Issued Date
FR6N2401	Rev. 01	Initial issue	Mar. 29, 2017

Summary of Test Results

FCC Rules	Test Items	Measured	Result
15.207	Conducted Emissions	[dBuV]: 0.178MHz 56.04 (Margin -8.55dB) - QP	Pass
15.247(d) 15.209	Radiated Emissions	[dBuV/m at 3m]: 2483.50MHz 52.98 (Margin -1.02dB) – AV [dBuV/m at 3m]: 2390.000MHz 52.98 (Margin -1.02dB) - AV	Pass
15.247(b)(3)	Maximum Output Power	Max Power [dBm]: <i>Non-beamforming mode</i> 26.54 <i>Beamforming mode</i> 25.27	Pass
15.247(a)(2)	6dB Bandwidth	Meet the requirement of limit	Pass
15.247(e)	Power Spectral Density	Meet the requirement of limit	Pass
15.203	Antenna Requirement	Meet the requirement of limit	Pass

1 General Description

1.1 Information

1.1.1 Specification of the Equipment under Test (EUT)

RF General Information					
Frequency Range (MHz)	IEEE Std. 802.11	Ch. Freq. (MHz)	Channel Number	Transmit Chains (N _{TX})	Data Rate / MCS
2400-2483.5	b	2412-2462	1-11 [11]	4	1-11 Mbps
2400-2483.5	g	2412-2462	1-11 [11]	4	6-54 Mbps
2400-2483.5	n (HT20)	2412-2462	1-11 [11]	4	MCS 0-31
2400-2483.5	n (HT40)	2422-2452	3-9 [7]	4	MCS 0-31
Note 1: RF output power specifies that Maximum Conducted (Average) Output Power. Note 2: 802.11b uses a combination of DSSS-DBPSK, DQPSK, CCK modulation. Note 3: 802.11g/n uses a combination of OFDM-BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM modulation. Note 4: 802.11n supports beamforming function.					

1.1.2 Antenna Details

Ant. No.	Type	Gain (dBi)	Connector	Remark
1	PIFA	4.2	MMCX	---
2	PIFA	4.2	MMCX	---
3	PIFA	4.3	MMCX	---
4	PIFA	4.2	MMCX	---

1.1.3 Power Supply Type of Equipment under Test (EUT)

Power Supply Type	3.3Vdc from host
-------------------	------------------

1.1.4 Accessories

N/A

1.1.5 Channel List

Frequency band (MHz)		2400~2483.5	
802.11 b / g / n HT20		802.11n HT40	
Channel	Frequency(MHz)	Channel	Frequency(MHz)
1	2412	3	2422
2	2417	4	2427
3	2422	5	2432
4	2427	6	2437
5	2432	7	2442
6	2437	8	2447
7	2442	9	2452
8	2447	---	---
9	2452	---	---
10	2457	---	---
11	2462	---	---

1.1.6 Test Tool and Duty Cycle

Test Tool	Non-beamforming: QCART, Version: 3.0.138.0 Beamforming: QCART, Version: 3.0.138.0				
Duty Cycle and Duty Factor	Mode	Non-beamforming		Beamforming	
		Duty cycle (%)	Duty factor (dB)	Duty cycle (%)	Duty factor (dB)
	11b	99.54%	0.02	---	---
	11g	98.10%	0.08	---	---
	HT20	99.63%	0.02	95.57%	0.20
	HT40	98.38%	0.07	95.26%	0.21

1.1.7 Power Setting

Modulation Mode	Test Frequency (MHz)	Power Set	
		Non-beamforming	Beamforming
11b	2412	19.5	---
11b	2437	19.5	---
11b	2462	18	---
11g	2412	16.5	---
11g	2437	21.5	---
11g	2462	16	---
HT20	2412	16.5	22
HT20	2437	21.5	26
HT20	2462	16	21
HT40	2422	13	18
HT40	2437	15.5	21
HT40	2452	14.5	19

1.2 Local Support Equipment List

Non-beamforming mode

Support Equipment List					
No.	Equipment	Brand	Model	FCC ID	Signal cable / Length (m)
1	Notebook	DELL	Latitude E6440	DoC	---
2	DC Power Supply	GWINSTEK	GPC-3060D	---	---
3	Extension Card	---	----	---	----


Beamforming mode

Support Equipment List					
No.	Equipment	Brand	Model	FCC ID	Signal cable / Length (m)
1	Notebook	DELL	Latitude E6440	DoC	---
2	DC Power Supply	GWINSTEK	GPC-3060D	---	---
3	Extension Card	---	----	---	----
4	System	Panasonic	CWAP	---	----
5	AP	NETGEAR	R7800	---	----


Note: No.4 & No. 5 were supplied by applicant

1.3 Test Setup Chart

Non-beamforming mode



Beamforming mode



1.4 The Equipment List

For Non-beamforming mode

Test Item	Conducted Emission				
Test Site	Conduction room 1 / (CO01-WS)				
Tested Date	Dec. 19, 2016				
Instrument	Manufacturer	Model No.	Serial No.	Calibration Date	Calibration Until
Receiver	R&S	ESR3	101657	Jan. 12, 2016	Jan. 11, 2017
LISN	SCHWARZBECK	Schwarzbeck 8127	8127-667	Nov. 08, 2016	Nov. 07, 2017
RF Cable-CON	EMC	EMCCFD300-BM-BM-6000	50821	Dec. 21, 2015	Dec. 20, 2016
Measurement Software	AUDIX	e3	6.120210k	NA	NA
Note: Calibration Interval of instruments listed above is one year.					

Test Item	Radiated Emission				
Test Site	966 chamber3 / (03CH03-WS)				
Tested Date	Nov. 28 ~ Dec. 16, 2016				
Instrument	Manufacturer	Model No.	Serial No.	Calibration Date	Calibration Until
Spectrum Analyzer	Agilent	N9010A	MY53400091	Sep. 09, 2016	Sep. 08, 2017
Receiver	Agilent	N9038A	MY53290044	Oct. 06, 2016	Oct. 05, 2017
Bilog Antenna	SCHWARZBECK	VULB9168	VULB9168-685	Apr. 26, 2016	Apr. 25, 2017
Horn Antenna 1G-18G	SCHWARZBECK	BBHA 9120 D	BBHA 9120 D 1206	Feb. 24, 2016	Feb. 23, 2017
Horn Antenna 18G-40G	SCHWARZBECK	BBHA 9170	BBHA 9170517	Oct. 25, 2016	Oct. 24, 2017
Loop Antenna	R&S	HFH2-Z2	100330	Nov. 10, 2016	Nov. 09, 2017
Preamplifier	EMC	EMC02325	980187	Sep. 08, 2016	Sep. 07, 2017
Preamplifier	Agilent	83017A	MY53270014	Aug. 22, 2016	Aug. 21, 2017
Preamplifier	EMC	EMC184045B	980192	Aug. 24, 2016	Aug. 23, 2017
RF cable-3M	HUBER+SUHNER	SUCOFLEX104	MY22620/4	Feb. 05, 2016	Feb. 04, 2017
RF cable-8M	HUBER+SUHNER	SUCOFLEX104	MY22600/4	Feb. 05, 2016	Feb. 04, 2017
RF cable-1M	HUBER+SUHNER	SUCOFLEX104	MY22624/4	Feb. 05, 2016	Feb. 04, 2017
LF cable-0.8M	EMC	EMC8D-NM-NM-800	EMC8D-NM-NM-800-001	Feb. 05, 2016	Feb. 04, 2017
LF cable-3M	EMC	EMC8D-NM-NM-3000	131103	Feb. 05, 2016	Feb. 04, 2017
LF cable-13M	EMC	EMC8D-NM-NM-13000	131104	Feb. 05, 2016	Feb. 04, 2017
Measurement Software	AUDIX	e3	6.120210g	NA	NA
Note: Calibration Interval of instruments listed above is one year.					

Test Item	RF Conducted				
Test Site	(TH01-WS)				
Tested Date	Dec. 15, 2016				
Instrument	Manufacturer	Model No.	Serial No.	Calibration Date	Calibration Until
Spectrum Analyzer	R&S	FSV40	101063	Feb. 17, 2016	Feb. 16, 2017
Power Meter	Anritsu	ML2495A	1241002	Oct. 06, 2016	Oct. 05, 2017
Power Sensor	Anritsu	MA2411B	1207366	Oct. 06, 2016	Oct. 05, 2017
DC POWER SOURCE	GW INSTEK	GPC-6030D	EM892433	Oct. 20, 2016	Oct. 19, 2017
Measurement Software	Sporton	Sporton_1	1.3.30	NA	NA
Note: Calibration Interval of instruments listed above is one year.					

Beamforming mode

Test Item	Conducted Emission				
Test Site	Conduction room 1 / (CO01-WS)				
Tested Date	Mar. 14, 2017				
Instrument	Manufacturer	Model No.	Serial No.	Calibration Date	Calibration Until
Receiver	R&S	ESR3	101657	Dec. 21, 2016	Dec. 20, 2017
LISN	SCHWARZBECK	Schwarzbeck 8127	8127-667	Nov. 08, 2016	Nov. 07, 2017
RF Cable-CON	EMC	EMCCFD300-BM-BM-6000	50821	Dec. 20, 2016	Dec. 19, 2017
Measurement Software	AUDIX	e3	6.120210k	NA	NA
ESH3-Z6 V-Network	R&S	ESH3-Z6	100951	Feb. 17, 2017	Feb. 16, 2018
ESH3-Z6 V-Network	R&S	ESH3-Z6	100920	Nov. 25, 2016	Nov. 24, 2017
Note: Calibration Interval of instruments listed above is one year.					

Test Item	Radiated Emission				
Test Site	966 chamber3 / (03CH03-WS)				
Tested Date	Feb. 20 ~ Feb. 22, 2017				
Instrument	Manufacturer	Model No.	Serial No.	Calibration Date	Calibration Until
Spectrum Analyzer	Agilent	N9010A	MY53400091	Sep. 09, 2016	Sep. 08, 2017
Receiver	Agilent	N9038A	MY53290044	Oct. 06, 2016	Oct. 05, 2017
Bilog Antenna	SCHWARZBECK	VULB9168	VULB9168-685	Apr. 26, 2016	Apr. 25, 2017
Horn Antenna 1G-18G	SCHWARZBECK	BBHA 9120 D	BBHA 9120 D 1206	Feb. 09, 2017	Feb. 08, 2018
Horn Antenna 18G-40G	SCHWARZBECK	BBHA 9170	BBHA 9170517	Oct. 25, 2016	Oct. 24, 2017
Loop Antenna	R&S	HFH2-Z2	100330	Nov. 10, 2016	Nov. 09, 2017
Loop Antenna Cable	KOAX KABEL	101354-BW	101354-BW	Dec. 09, 2016	Dec. 08, 2017
Preamplifier	EMC	EMC02325	980187	Sep. 08, 2016	Sep. 07, 2017
Preamplifier	Agilent	83017A	MY53270014	Aug. 22, 2016	Aug. 21, 2017
Preamplifier	EMC	EMC184045B	980192	Aug. 24, 2016	Aug. 23, 2017
RF cable-3M	HUBER+SUHNER	SUCOFLEX104	MY22620/4	Feb. 04, 2017	Feb. 03, 2018
RF cable-8M	HUBER+SUHNER	SUCOFLEX104	MY22600/4	Feb. 04, 2017	Feb. 03, 2018
RF cable-1M	HUBER+SUHNER	SUCOFLEX104	MY22624/4	Feb. 04, 2017	Feb. 03, 2018
LF cable-0.8M	EMC	EMC8D-NM-NM-800	EMC8D-NM-NM-800-001	Feb. 04, 2017	Feb. 03, 2018
LF cable-3M	EMC	EMC8D-NM-NM-3000	131103	Feb. 04, 2017	Feb. 03, 2018
LF cable-13M	EMC	EMC8D-NM-NM-13000	131104	Feb. 04, 2017	Feb. 03, 2018
Measurement Software	AUDIX	e3	6.120210g	NA	NA
Note: Calibration Interval of instruments listed above is one year.					

Test Item	RF Conducted				
Test Site	(TH01-WS)				
Tested Date	Dec. 15, 2016				
Instrument	Manufacturer	Model No.	Serial No.	Calibration Date	Calibration Until
Spectrum Analyzer	R&S	FSV40	101063	Feb. 17, 2016	Feb. 16, 2017
Power Meter	Anritsu	ML2495A	1241002	Oct. 06, 2016	Oct. 05, 2017
Power Sensor	Anritsu	MA2411B	1207366	Oct. 06, 2016	Oct. 05, 2017
DC POWER SOURCE	GW INSTRON	GPC-6030D	EM892433	Oct. 20, 2016	Oct. 19, 2017
Measurement Software	Sporton	Sporton_1	1.3.30	NA	NA
Note: Calibration Interval of instruments listed above is one year.					

1.5 Test Standards

According to the specification of EUT, the EUT must comply with following standards and KDB documents.

47 CFR FCC Part 15.247

ANSI C63.10-2013

FCC KDB 558074 D01 DTS Meas Guidance v03r05

FCC KDB 662911 D01 Multiple Transmitter Output v02r01

1.6 Measurement Uncertainty

ISO/IEC 17025 requires that an estimate of the measurement uncertainties associated with the emissions test results be included in the report. The measurement uncertainties given below are based on a 95% confidence level (based on a coverage factor (k=2))

Measurement Uncertainty	
Parameters	Uncertainty
Bandwidth	±34.134 Hz
Conducted power	±0.808 dB
Power density	±0.463 dB
Conducted emission	±2.670 dB
AC conducted emission	±2.90 dB
Radiated emission ≤ 1GHz	±3.66 dB
Radiated emission > 1GHz	±5.37 dB

2 Test Configuration

2.1 Testing Condition

Test Item	Test Site	Ambient Condition	Tested By
AC Conduction	CO01-WS	19°C / 61%	Howard Huang
Radiated Emissions	03CH03-WS	21-24°C / 62-67%	Vincent Yeh Aska Huang
RF Conducted	TH01-WS	21°C / 64%	Alex Huang

- FCC Designation.: TW0009
- FCC site registration No.: 207696
- IC site registration No.: 10807C-1

2.2 The Worst Test Modes and Channel Details

Non-beamforming mode

Test item	Modulation Mode	Test Frequency (MHz)	Data Rate	Test Configuration
Conducted Emissions	11g	2437	6 Mbps	---
Radiated Emissions ≤1GHz	11g	2437	6 Mbps	---
Radiated Emissions >1GHz	11b	2412 / 2437 / 2462	1 Mbps	---
Maximum Output Power	11g	2412 / 2437 / 2462	6 Mbps	
6dB bandwidth	HT20	2412 / 2437 / 2462	MCS 0	
Power spectral density	HT40	2422 / 2437 / 2452	MCS 0	
NOTE: The EUT was pretested with 3 orientations placed on the table for the radiated emission measurement – X, Y, and Z-plane. The X-plane results were found as the worst case and were shown in this report.				

Beamforming mode

Test item	Modulation Mode	Test Frequency (MHz)	Data Rate	Test Configuration
Conducted Emissions	HT20	2437	MCS 0	Note 2
Radiated Emissions ≤1GHz	HT20	2437	MCS 0	Note 2
Radiated Emissions >1GHz	HT20	2412 / 2437 / 2462	MCS 0	Note 2
Maximum Output Power	HT40	2422 / 2437 / 2452	MCS 0	
6dB bandwidth			MCS 0	
Power spectral density				
NOTE: 1. The EUT was pretested with 3 orientations placed on the table for the radiated emission measurement – X, Y, and Z-plane. The X-plane results were found as the worst case and were shown in this report. 2. Beamforming mode is powered by Power supply + System thus conducted emission is tested for each source, other test items are tested under Power supply + System.				

3 Transmitter Test Results

3.1 Conducted Emissions

3.1.1 Limit of Conducted Emissions


Conducted Emissions Limit		
Frequency Emission (MHz)	Quasi-Peak	Average
0.15-0.5	66 - 56 *	56 - 46 *
0.5-5	56	46
5-30	60	50

Note 1: * Decreases with the logarithm of the frequency.

3.1.2 Test Procedures

1. The device is placed on a test table, raised 80 cm above the reference ground plane. The vertical conducting plane is located 40 cm to the rear of the device.
2. The device is connected to line impedance stabilization network (LISN) and other accessories are connected to other LISN. Measured levels of AC power line conducted emission are across the 50 Ω LISN port.
3. AC conducted emission measurements is made over frequency range from 150 kHz to 30 MHz.
4. This measurement was performed with AC 120V / 60Hz.


3.1.3 Test Setup




- Note: 1. Support units were connected to second LISN.
 2. Both of LISNs (AMN) are 80 cm from EUT and at least 80 cm from other units and other metal planes

3.1.4 Test Result of Conducted Emissions

Non-beamforming mode



Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2437
Power Phase	Neutral		



The graph displays the measured level in dBuV across a frequency range from 0.150.2 MHz to 30 MHz. Two red limit lines are shown: CISPR/CNS/VCCI-B (upper) and CISPR/CNS/VCCI-B AV (lower). The measured signal is shown as a blue line with several peaks labeled 1 through 12. The table below provides the numerical data for these peaks.


	Freq MHz	Level dBuV	Limit Line dBuV	Over Limit dB	Read Level dBuV	LISN factor dB	cable loss dB	Remark
1	0.153	33.03	55.82	-22.79	32.91	0.10	0.02	Average
2	0.153	46.62	65.82	-19.20	46.50	0.10	0.02	QP
3e	0.307	39.47	50.06	-10.59	39.33	0.11	0.03	Average
4	0.307	41.50	60.06	-18.56	41.36	0.11	0.03	QP
5	0.361	34.37	48.69	-14.32	34.22	0.12	0.03	Average
6	0.361	41.42	58.69	-17.27	41.27	0.12	0.03	QP
7	0.406	28.09	47.73	-19.64	27.93	0.13	0.03	Average
8	0.406	35.63	57.73	-22.10	35.47	0.13	0.03	QP
9	6.988	19.52	50.00	-30.48	19.14	0.24	0.14	Average
10	6.988	31.54	60.00	-28.46	31.16	0.24	0.14	QP
11	11.139	24.35	50.00	-25.65	23.85	0.33	0.17	Average
12	11.139	35.09	60.00	-24.91	34.59	0.33	0.17	QP

Note 1: Level (dBuV) = Read Level (dBuV) + LISN Factor (dB) + Cable Loss (dB).

Note 2: Over Limit (dB) = Level (dBuV) – Limit Line (dBuV).

Beamforming mode for power supply

Modulation	HT20	Test Freq. (MHz)	2437
Power Phase	Line		




	Freq MHz	Level dBUV	Limit Line dBUV	Over Limit dB	Read Level dBUV	LISN factor dB	cable loss dB	Remark
1	0.150	24.00	56.00	-32.00	23.91	0.07	0.02	Average
2	0.150	33.95	66.00	-32.05	33.86	0.07	0.02	QP
3	0.226	16.39	52.61	-36.22	16.28	0.09	0.02	Average
4	0.226	26.18	62.61	-36.43	26.07	0.09	0.02	QP
5	0.299	15.55	50.28	-34.73	15.44	0.08	0.03	Average
6	0.299	25.42	60.28	-34.86	25.31	0.08	0.03	QP
7	0.627	13.46	46.00	-32.54	13.36	0.06	0.04	Average
8	0.627	24.07	56.00	-31.93	23.97	0.06	0.04	QP
9	0.783	13.20	46.00	-32.80	13.08	0.07	0.05	Average
10	0.783	23.45	56.00	-32.55	23.33	0.07	0.05	QP
11	20.456	36.96	50.00	-13.04	36.38	0.40	0.18	Average
12	20.456	47.17	60.00	-12.83	46.59	0.40	0.18	QP

Note 1: Level (dBUV) = Read Level (dBUV) + LISN Factor (dB) + Cable Loss (dB).
 Note 2: Over Limit (dB) = Level (dBUV) – Limit Line (dBUV).

Modulation	HT20	Test Freq. (MHz)	2437																																																																																																																																							
Power Phase	Neutral																																																																																																																																									
Level (dBuV) <table><thead><tr><th></th><th>Freq</th><th>Level</th><th>Limit</th><th>Over</th><th>Read</th><th>LISN</th><th>cable</th><th></th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>dBuV</th><th>Line</th><th>Limit</th><th>Level</th><th>factor</th><th>loss</th><th>Remark</th></tr><tr><th></th><th></th><th></th><th>dBuV</th><th>dB</th><th>dBuV</th><th>dB</th><th>dB</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>0.194</td><td>13.62</td><td>53.84</td><td>-40.22</td><td>13.51</td><td>0.09</td><td>0.02</td><td>Average</td></tr><tr><td>2</td><td>0.194</td><td>23.87</td><td>63.84</td><td>-39.97</td><td>23.76</td><td>0.09</td><td>0.02</td><td>QP</td></tr><tr><td>3</td><td>0.442</td><td>12.88</td><td>47.02</td><td>-34.14</td><td>12.72</td><td>0.13</td><td>0.03</td><td>Average</td></tr><tr><td>4</td><td>0.442</td><td>23.12</td><td>57.02</td><td>-33.90</td><td>22.96</td><td>0.13</td><td>0.03</td><td>QP</td></tr><tr><td>5</td><td>0.617</td><td>12.61</td><td>46.00</td><td>-33.39</td><td>12.46</td><td>0.11</td><td>0.04</td><td>Average</td></tr><tr><td>6</td><td>0.617</td><td>23.10</td><td>56.00</td><td>-32.90</td><td>22.95</td><td>0.11</td><td>0.04</td><td>QP</td></tr><tr><td>7</td><td>0.979</td><td>11.51</td><td>46.00</td><td>-34.49</td><td>11.36</td><td>0.09</td><td>0.06</td><td>Average</td></tr><tr><td>8</td><td>0.979</td><td>22.07</td><td>56.00</td><td>-33.93</td><td>21.92</td><td>0.09</td><td>0.06</td><td>QP</td></tr><tr><td>9</td><td>12.988</td><td>23.21</td><td>50.00</td><td>-26.79</td><td>22.67</td><td>0.35</td><td>0.19</td><td>Average</td></tr><tr><td>10</td><td>12.988</td><td>33.11</td><td>60.00</td><td>-26.89</td><td>32.57</td><td>0.35</td><td>0.19</td><td>QP</td></tr><tr><td>11</td><td>19.357</td><td>34.42</td><td>50.00</td><td>-15.58</td><td>33.84</td><td>0.41</td><td>0.17</td><td>Average</td></tr><tr><td>12</td><td>19.357</td><td>44.36</td><td>60.00</td><td>-15.64</td><td>43.78</td><td>0.41</td><td>0.17</td><td>QP</td></tr></tbody></table>					Freq	Level	Limit	Over	Read	LISN	cable			MHz	dBuV	Line	Limit	Level	factor	loss	Remark				dBuV	dB	dBuV	dB	dB		1	0.194	13.62	53.84	-40.22	13.51	0.09	0.02	Average	2	0.194	23.87	63.84	-39.97	23.76	0.09	0.02	QP	3	0.442	12.88	47.02	-34.14	12.72	0.13	0.03	Average	4	0.442	23.12	57.02	-33.90	22.96	0.13	0.03	QP	5	0.617	12.61	46.00	-33.39	12.46	0.11	0.04	Average	6	0.617	23.10	56.00	-32.90	22.95	0.11	0.04	QP	7	0.979	11.51	46.00	-34.49	11.36	0.09	0.06	Average	8	0.979	22.07	56.00	-33.93	21.92	0.09	0.06	QP	9	12.988	23.21	50.00	-26.79	22.67	0.35	0.19	Average	10	12.988	33.11	60.00	-26.89	32.57	0.35	0.19	QP	11	19.357	34.42	50.00	-15.58	33.84	0.41	0.17	Average	12	19.357	44.36	60.00	-15.64	43.78	0.41	0.17	QP
	Freq	Level	Limit	Over	Read	LISN	cable																																																																																																																																			
	MHz	dBuV	Line	Limit	Level	factor	loss	Remark																																																																																																																																		
			dBuV	dB	dBuV	dB	dB																																																																																																																																			
1	0.194	13.62	53.84	-40.22	13.51	0.09	0.02	Average																																																																																																																																		
2	0.194	23.87	63.84	-39.97	23.76	0.09	0.02	QP																																																																																																																																		
3	0.442	12.88	47.02	-34.14	12.72	0.13	0.03	Average																																																																																																																																		
4	0.442	23.12	57.02	-33.90	22.96	0.13	0.03	QP																																																																																																																																		
5	0.617	12.61	46.00	-33.39	12.46	0.11	0.04	Average																																																																																																																																		
6	0.617	23.10	56.00	-32.90	22.95	0.11	0.04	QP																																																																																																																																		
7	0.979	11.51	46.00	-34.49	11.36	0.09	0.06	Average																																																																																																																																		
8	0.979	22.07	56.00	-33.93	21.92	0.09	0.06	QP																																																																																																																																		
9	12.988	23.21	50.00	-26.79	22.67	0.35	0.19	Average																																																																																																																																		
10	12.988	33.11	60.00	-26.89	32.57	0.35	0.19	QP																																																																																																																																		
11	19.357	34.42	50.00	-15.58	33.84	0.41	0.17	Average																																																																																																																																		
12	19.357	44.36	60.00	-15.64	43.78	0.41	0.17	QP																																																																																																																																		
Note 1: Level (dBuV) = Read Level (dBuV) + LISN Factor (dB) + Cable Loss (dB).																																																																																																																																										
2: Over Limit (dB) = Level (dBuV) – Limit Line (dBuV).																																																																																																																																										

Beamforming mode for system

Modulation	HT20	Test Freq. (MHz)	2437
Power Phase	Line		




	Freq MHz	Level dBuV	Limit Line dBuV	Over Limit dB	Read Level dBuV	LISN factor dB	cable loss dB	Remark
1	0.150	43.25	56.00	-12.75	42.92	0.31	0.02	Average
2	0.150	57.37	66.00	-8.63	57.04	0.31	0.02	QP
3	0.178	41.68	54.59	-12.91	41.40	0.26	0.02	Average
4	0.178	56.04	64.59	-8.55	55.76	0.26	0.02	QP
5	0.194	41.31	53.84	-12.53	41.06	0.23	0.02	Average
6	0.194	54.92	63.84	-8.92	54.67	0.23	0.02	QP
7	0.206	39.21	53.36	-14.15	38.97	0.22	0.02	Average
8	0.206	52.41	63.36	-10.95	52.17	0.22	0.02	QP
9	4.672	25.46	46.00	-20.54	25.17	0.16	0.13	Average
10	4.672	39.89	56.00	-16.11	39.60	0.16	0.13	QP
11	19.785	36.22	50.00	-13.78	35.78	0.27	0.17	Average
12	19.785	47.64	60.00	-12.36	47.20	0.27	0.17	QP

Note 1: Level (dBuV) = Read Level (dBuV) + LISN Factor (dB) + Cable Loss (dB).

2: Over Limit (dB) = Level (dBuV) – Limit Line (dBuV).

Modulation	HT20	Test Freq. (MHz)	2437
Power Phase	Neutral		



	Freq MHz	Level dBuV	Limit Line dBuV	Over Limit dB	Read Level dBuV	LISN factor dB	cable loss dB	Remark
1	0.174	41.41	54.77	-13.36	41.09	0.30	0.02	Average
2	0.174	56.07	64.77	-8.70	55.75	0.30	0.02	QP
3	0.190	41.60	54.02	-12.42	41.31	0.27	0.02	Average
4@	0.190	55.43	64.02	-8.59	55.14	0.27	0.02	QP
5	0.202	39.95	53.54	-13.59	39.68	0.25	0.02	Average
6	0.202	53.15	63.54	-10.39	52.88	0.25	0.02	QP
7	0.214	36.56	53.05	-16.49	36.30	0.24	0.02	Average
8	0.214	49.18	63.05	-13.87	48.92	0.24	0.02	QP
9	4.574	26.59	46.00	-19.41	26.34	0.12	0.13	Average
10	4.574	39.45	56.00	-16.55	39.20	0.12	0.13	QP
11	23.511	30.00	50.00	-20.00	29.53	0.24	0.23	Average
12	23.511	40.06	60.00	-19.94	39.59	0.24	0.23	QP

Note 1: Level (dBuV) = Read Level (dBuV) + LISN Factor (dB) + Cable Loss (dB).

2: Over Limit (dB) = Level (dBuV) – Limit Line (dBuV).

3.2 6dB and Occupied Bandwidth

3.2.1 Limit of 6dB Bandwidth

The minimum 6dB bandwidth shall be at least 500 kHz.

3.2.2 Test Procedures


6dB Bandwidth

1. Set resolution bandwidth (RBW) = 100 kHz, Video bandwidth = 300 kHz.
2. Detector = Peak, Trace mode = max hold.
3. Sweep = auto couple, Allow the trace to stabilize.
4. Measure the maximum width of the emission that is constrained by the frequencies associated with the two outermost amplitude points (upper and lower) that are attenuated by 6dB relative to the maximum level measured in the fundamental emission.

Occupied Bandwidth

1. Set resolution bandwidth (RBW) = 1 MHz, Video bandwidth = 3 MHz.
2. Detector = Sample, Trace mode = max hold.
3. Sweep = auto couple, Allow the trace to stabilize.
4. Use the OBW measurement function of spectrum analyzer to measure the occupied bandwidth.


3.2.3 Test Setup




3.2.4 Test Result of 6dB and Occupied Bandwidth

Non-beamforming mode

Modulation Mode	N _{TX}	Freq. (MHz)	6dB Bandwidth (MHz)				Limit (kHz)
			Chain 0	Chain 1	Chain 2	Chain 3	
11b	4	2412	8.06	7.59	7.07	8.06	500
11b	4	2437	8.12	8.12	8.12	8.12	500
11b	4	2462	8.06	8.12	7.13	8.12	500
11g	4	2412	16.06	16.35	13.91	16.06	500
11g	4	2437	15.30	15.94	15.13	15.30	500
11g	4	2462	16.35	14.78	13.86	15.54	500
HT20	4	2412	16.99	17.62	14.43	16.29	500
HT20	4	2437	15.94	15.07	15.01	15.71	500
HT20	4	2462	16.58	15.71	15.07	16.29	500
HT40	4	2422	35.01	32.58	35.01	35.01	500
HT40	4	2437	35.36	35.25	35.25	35.13	500
HT40	4	2452	35.13	33.97	35.01	35.13	500




Modulation Mode	N _{TX}	Freq. (MHz)	99% Occupied Bandwidth (MHz)			
			Chain 0	Chain 1	Chain 2	Chain 3
11b	4	2412	13.31	13.09	13.39	13.31
11b	4	2437	13.57	13.56	13.89	13.61
11b	4	2462	13.00	13.31	12.95	13.04
11g	4	2412	16.44	16.40	16.41	16.39
11g	4	2437	22.67	24.99	26.19	25.05
11g	4	2462	16.45	16.51	16.39	16.40
HT20	4	2412	17.57	17.53	17.59	17.56
HT20	4	2437	19.85	23.65	23.57	22.47
HT20	4	2462	17.59	17.64	17.55	17.57
HT40	4	2422	35.95	35.95	35.84	35.97
HT40	4	2437	36.16	36.27	36.11	36.19
HT40	4	2452	36.11	36.00	36.19	36.03




Beamforming mode

Modulation Mode	N _{TX}	Freq. (MHz)	6dB Bandwidth (MHz)				Limit (kHz)
			Chain 0	Chain 1	Chain 2	Chain 3	
HT20	4	2412	16.29	15.07	15.71	16.41	500
HT20	4	2437	16.35	17.16	16.17	17.62	500
HT20	4	2462	16.87	15.83	15.65	16.29	500
HT40	4	2422	27.59	27.48	28.87	30.03	500
HT40	4	2437	31.30	32.58	32.58	31.30	500
HT40	4	2452	30.15	30.15	31.42	30.15	500



Modulation Mode	N _{TX}	Freq. (MHz)	99% Occupied Bandwidth (MHz)			
			Chain 0	Chain 1	Chain 2	Chain 3
HT20	4	2412	17.55	17.60	17.60	17.55
HT20	4	2437	21.99	18.69	21.51	18.23
HT20	4	2462	17.61	17.59	17.61	17.56
HT40	4	2422	35.65	35.95	35.76	35.95
HT40	4	2437	36.21	36.16	36.08	36.13
HT40	4	2452	36.24	36.08	36.05	36.11



3.3 RF Output Power

3.3.1 Limit of RF Output Power

Conducted power shall not exceed 1Watt.

- ☒ Antenna gain $\leq 6\text{dBi}$, no any corresponding reduction is in output power limit.
- ☒ Antenna gain $> 6\text{dBi}$
 - ☒ Non Fixed, point to point operations.
The conducted output power from the intentional radiator shall be reduced by the amount in dB that the directional gain of the antenna exceeds 6 dB
 - ☐ Fixed, point to point operations
Systems operating in the 2400–2483.5 MHz band that are used exclusively for fixed, point-to-point Operations, maximum peak output power of the intentional radiator is reduced by 1 dB for every 3 dB that the directional gain of the antenna exceeds 6 dBi.

Systems operating in the 5725–5850 MHz band that are used exclusively for fixed, point-to-point operations ,no any corresponding reduction is in transmitter peak output power

3.3.2 Test Procedures

- ☐ Maximum Peak Conducted Output Power
 - ☐ **Spectrum analyzer**
 1. Set RBW = 1MHz, VBW = 3MHz, Detector = Peak.
 2. Sweep time = auto, Trace mode = max hold, Allow trace to fully stabilize.
 3. Use the spectrum analyzer channel power measurement function with the band limits set equal to the DTS bandwidth edges.
 - ☐ **Power meter**
 1. A broadband Peak RF power meter is used for output power measurement. The video bandwidth of power meter is greater than DTS bandwidth of EUT. If duty cycle of test signal is not 100 %, trigger and gating function of power meter will be enabled to capture transmission burst for measuring output power.
- ☒ Maximum Conducted Output Power
 - ☒ **Power meter**
 1. A broadband Average RF power meter is used for output power measurement. The video bandwidth of power meter is greater than DTS bandwidth of EUT. If duty cycle of test signal is not 100 %, trigger and gating function of power meter will be enabled to capture transmission burst for measuring output power.

3.3.3 Test Setup



3.3.4 Test Result of Maximum Output Power

Non-beamforming mode

Modulation Mode	N _{TX}	Freq. (MHz)	Conducted (Average) Output Power (dBm)							Ant. Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP Limit (dBm)
			Chain 0	Chain 1	Chain 2	Chain 3	Total Power (mW)	Total Power (dBm)	Limit (dBm)			
11b	4	2412	19.75	19.53	19.56	19.67	367.197	25.65	30.00	4.30	29.95	36.00
11b	4	2437	19.22	19.33	19.6	19.46	348.773	25.43	30.00	4.30	29.73	36.00
11b	4	2462	18.53	18.54	18.85	18.67	293.092	24.67	30.00	4.30	28.97	36.00
11g	4	2412	15.66	15.47	15.45	15.63	143.685	21.57	30.00	4.30	25.87	36.00
11g	4	2437	20.43	20.41	20.53	20.72	451.320	26.54	30.00	4.30	30.84	36.00
11g	4	2462	15.77	15.48	15.76	15.73	148.157	21.71	30.00	4.30	26.01	36.00
HT20	4	2412	15.41	15.24	15.35	15.45	137.525	21.38	30.00	4.30	25.68	36.00
HT20	4	2437	20.25	20.31	20.46	20.69	441.717	26.45	30.00	4.30	30.75	36.00
HT20	4	2462	15.56	15.26	15.48	15.44	139.862	21.46	30.00	4.30	25.76	36.00
HT40	4	2422	12.92	12.71	12.81	12.94	77.030	18.87	30.00	4.30	23.17	36.00
HT40	4	2437	15.5	15.26	15.31	15.47	138.255	21.41	30.00	4.30	25.71	36.00
HT40	4	2452	14.87	14.55	14.65	14.83	118.784	20.75	30.00	4.30	25.05	36.00

Beamforming mode

Modulation Mode	N _{TX}	Freq. (MHz)	Conducted (Average) Output Power (dBm)							Ant. Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP Limit (dBm)
			Chain 0	Chain 1	Chain 2	Chain 3	Total Power (mW)	Total Power (dBm)	Limit (dBm)			
HT20	4	2412	15.03	14.75	15.14	15.2	127.468	21.05	25.75	10.25	31.30	36.00
HT20	4	2437	19.26	19.06	19.77	18.86	336.626	25.27	25.75	10.25	35.52	36.00
HT20	4	2462	14.64	14.58	14.91	14.52	117.103	20.69	25.75	10.25	30.94	36.00
HT40	4	2422	12.14	11.95	12.44	12.14	65.943	18.19	25.75	10.25	28.44	36.00
HT40	4	2437	15.19	14.98	15.55	15.17	133.292	21.25	25.75	10.25	31.50	36.00
HT40	4	2452	13.15	13.02	13.38	13.07	82.752	19.18	25.75	10.25	29.43	36.00

Note:

Directional gain = $10 * \log((10^{4.2/20} + 10^{4.2/20} + 10^{4.3/20} + 10^{4.2/20})/4) = 10.25 \text{ dBi} > 6 \text{ dBi}$
 Limit shall be reduced to $30 \text{ dBm} - (10.25 \text{ dBi} - 6 \text{ dBi}) = 25.75 \text{ dBm}$

3.4 Power Spectral Density


3.4.1 Limit of Power Spectral Density

Power spectral density shall not be greater than 8 dBm in any 3 kHz band.

3.4.2 Test Procedures

- ☒ Method AVGPS-1 (For non-Beamforming mode)
 1. Set the RBW = 30kHz, VBW = 100kHz.
 2. Detector = RMS, Sweep time = auto couple.
 3. Employ trace averaging (RMS) mode over a minimum of 100 traces.
 4. Use the peak marker function to determine the maximum amplitude level.
- ☒ Method AVGPS-2 Alternative(For Beamforming mode)
 1. Set the RBW = 30kHz, VBW = 100 kHz, Detector = RMS
 2. Manually set the sweep time to: $\geq 10 \times (\text{number of measurement points in sweep}) \times (\text{total on/off period of the transmitted signal})$.
 3. Perform the measurement over a single sweep.
 4. Use the peak marker function to determine the maximum amplitude level.
 5. Add $10 \log (1/x)$, where x is the duty cycle

3.4.3 Test Setup



3.4.4 Test Result of Power Spectral Density


Non-beamforming mode

Modulation Mode	N _{TX}	Freq. (MHz)	PPSD w/o D.F (dBm/30kHz)	Duty Factor (dB)	PPSD with D.F (dBm/30kHz)	Limit (dBm/3kHz)
11b	4	2412	3.60	0.00	3.60	3.75
11b	4	2437	3.58	0.00	3.58	3.75
11b	4	2462	3.36	0.00	3.36	3.75
11g	4	2412	-2.86	0.00	-2.86	3.75
11g	4	2437	1.94	0.00	1.94	3.75
11g	4	2462	-2.11	0.00	-2.11	3.75
HT20	4	2412	-3.13	0.00	-3.13	3.75
HT20	4	2437	2.01	0.00	2.01	3.75
HT20	4	2462	-2.75	0.00	-2.75	3.75
HT40	4	2422	-8.22	0.00	-8.22	3.75
HT40	4	2437	-5.12	0.00	-5.12	3.75
HT40	4	2452	-6.71	0.00	-6.71	3.75

Note 1: Test result is bin-by-bin summing measured value of each TX port.

Note 2: D.F is duty factor

Note 3: Directional gain = $10 * \log((10^{4.2/20} + 10^{4.2/20} + 10^{4.3/20} + 10^{4.2/20})^2 / 4) = 10.25 \text{ dBi} > 6 \text{ dBi}$
Limit shall be reduced to 8 dBm – (10.25 dBi – 6 dBi) = 3.75 dBm




Beamforming mode

Modulation Mode	N _{TX}	Freq. (MHz)	PPSD w/o D.F (dBm/30kHz)	Duty Factor (dB)	PPSD with D.F (dBm/30kHz)	Limit (dBm/3kHz)
HT20	4	2412	-5.42	0.20	-5.22	3.75
HT20	4	2437	-0.39	0.20	-0.19	3.75
HT20	4	2462	-5.74	0.20	-5.54	3.75
HT40	4	2422	-10.52	0.21	-10.31	3.75
HT40	4	2437	-6.56	0.21	-6.35	3.75
HT40	4	2452	-9.79	0.21	-9.58	3.75

Note 1: Test result is bin-by-bin summing measured value of each TX port.

Note 2: D.F is duty factor

Note 3: Directional gain = $10 * \log((10^{4.2/20} + 10^{4.2/20} + 10^{4.3/20} + 10^{4.2/20})^2 / 4) = 10.25 \text{ dBi} > 6 \text{ dBi}$
 Limit shall be reduced to 8 dBm – (10.25 dBi – 6 dBi) = 3.75 dBm



Note: Test plot without duty factor

3.5 Unwanted Emissions into Restricted Frequency Bands

3.5.1 Limit of Unwanted Emissions into Restricted Frequency Bands

Restricted Band Emissions Limit			
Frequency Range (MHz)	Field Strength (uV/m)	Field Strength (dBuV/m)	Measure Distance (m)
0.009~0.490	2400/F(kHz)	48.5 - 13.8	300
0.490~1.705	24000/F(kHz)	33.8 - 23	30
1.705~30.0	30	29	30
30~88	100	40	3
88~216	150	43.5	3
216~960	200	46	3
Above 960	500	54	3

Note 1:
Quasi-Peak value is measured for frequency below 1GHz except for 9–90 kHz, 110–490 kHz frequency band. Peak and average value are measured for frequency above 1GHz. The limit on average radio frequency emission is as above table. The limit on peak radio frequency emissions is 20 dB above the maximum permitted average emission limit

Note 2:
Measurements may be performed at a distance other than what is specified provided. When performing measurements at a distance other than that specified, the results shall be extrapolated to the specified distance using an extrapolation factor as below, Frequency at or above 30 MHz: 20 dB/decade Frequency below 30 MHz: 40 dB/decade.

3.5.2 Test Procedures


1. Measurement is made at a semi-anechoic chamber that incorporates a turntable allowing a EUT rotation of 360°. A continuously-rotating, remotely-controlled turntable is installed at the test site to support the EUT and facilitate determination of the direction of maximum radiation for each EUT emission frequency. The EUT is placed at test table. For emissions testing at or below 1 GHz, the table height is 80 cm above the reference ground plane. For emission measurements above 1 GHz, the table height is 1.5 m
2. Measurement is made with the antenna positioned in both the horizontal and vertical planes of polarization. The measurement antenna is varied in height (1m ~ 4m) above the reference ground plane to obtain the maximum signal strength. Distance between EUT and antenna is 3 m.
3. This investigation is performed with the EUT rotated 360°, the antenna height scanned between 1 m and 4 m, and the antenna rotated to repeat the measurements for both the horizontal and vertical antenna polarizations.

Note:


1. 120kHz measurement bandwidth of test receiver and Quasi-peak detector is for radiated emission below 1GHz.
2. RBW=1MHz, VBW=3MHz and Peak detector is for peak measured value of radiated emission above 1GHz.
3. RBW=1MHz, VBW=1/T and Peak detector is for average measured value of radiated emission above 1GHz.

3.5.3 Test Setup

Radiated Emissions below 1 GHz



Radiated Emissions above 1 GHz



Non-beamforming mode


3.5.4 Transmitter Radiated Unwanted Emissions (Below 1GHz)

Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2437
Polarization	Horizontal		
Level (dBuV/m) <			

Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2437
Polarization	Vertical		
Level (dBuV/m)			

3.5.5 Transmitter Radiated Unwanted Emissions (Above 1GHz) for 11b

Modulation	11b		Test Freq. (MHz)		2412				
Polarization	Horizontal								



	Freq.	Emission	Limit	Margin	SA	Factor	Remark	ANT	Turn
	MHz	level			reading			High	Table
		dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB		cm	deg
1	2390.00	51.03	54.00	-2.97	52.14	-1.11	Average	311	100
2	2390.00	57.72	74.00	-16.28	58.83	-1.11	Peak	311	100
3	4824.00	42.27	54.00	-11.73	36.96	5.31	Average	319	37
4	4824.00	47.86	74.00	-26.14	42.55	5.31	Peak	319	37
5	12060.00	47.37	54.00	-6.63	32.34	15.03	Average	222	252
6	12060.00	59.42	74.00	-14.58	44.39	15.03	Peak	222	252
7	14472.00	49.00	54.00	-5.00	30.53	18.47	Average	100	126
8	14472.00	61.32	74.00	-12.68	42.85	18.47	Peak	100	126

Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV/m) + Factor* (dB)

*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain


Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).

Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2412
Polarization	Vertical		
Level (dBUV/m) <			

Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2437
Polarization	Horizontal		
Level (dBUV/m)			

Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2437
Polarization	Vertical		
Level (dBuV/m)			

Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2462
Polarization	Horizontal		



	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	2483.50	49.74	54.00	-4.26	50.36	-0.62	Average	311	100
2	2483.50	60.63	74.00	-13.37	61.25	-0.62	Peak	311	100
3	4924.00	44.74	54.00	-9.26	39.19	5.55	Average	100	79
4	4924.00	49.68	74.00	-24.32	44.13	5.55	Peak	100	79
5	7386.00	42.77	54.00	-11.23	32.38	10.39	Average	100	324
6	7386.00	54.02	74.00	-19.98	43.63	10.39	Peak	100	324
7	12310.00	45.37	54.00	-8.63	30.51	14.86	Average	100	156
8	12310.00	58.66	74.00	-15.34	43.80	14.86	Peak	100	156

Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV/m) + Factor* (dB)


*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain

Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).

Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2462
Polarization	Vertical		
Level (dBuV/m) <			

3.5.6 Transmitter Radiated Unwanted Emissions (Above 1GHz) for 11g

Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2412
Polarization	Horizontal		




	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	2390.00	50.01	54.00	-3.99	51.12	-1.11	Average	159	95
2	2390.00	64.67	74.00	-9.33	65.78	-1.11	Peak	159	95
3	4824.00	32.13	54.00	-21.87	26.82	5.31	Average	100	115
4	4824.00	44.50	74.00	-29.50	39.19	5.31	Peak	100	115
5	12060.00	42.72	54.00	-11.28	27.69	15.03	Average	100	284
6	12060.00	55.34	74.00	-18.66	40.31	15.03	Peak	100	284
7	14472.00	46.68	54.00	-7.32	28.21	18.47	Average	100	250
8	14472.00	59.06	74.00	-14.94	40.59	18.47	Peak	100	250

Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV/m) + Factor* (dB)
*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain
Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).

Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2412
Polarization	Vertical		
Level (dBUV/m) </			

Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2437
Polarization	Horizontal		



	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	2390.00	49.68	54.00	-4.32	50.79	-1.11	Average	338	36
2	2390.00	65.26	74.00	-8.74	66.37	-1.11	Peak	338	36
3	2483.50	46.96	54.00	-7.04	47.58	-0.62	Average	338	74
4	2483.50	61.62	74.00	-12.38	62.24	-0.62	Peak	338	74
5	4874.00	38.94	54.00	-15.06	33.51	5.43	Average	356	306
6	4874.00	51.20	74.00	-22.80	45.77	5.43	Peak	356	306
7	7311.00	46.76	54.00	-7.24	36.50	10.26	Average	350	66
8	7311.00	60.03	74.00	-13.97	49.77	10.26	Peak	350	66
9	12185.00	44.25	54.00	-9.75	29.31	14.94	Average	386	18
10	12185.00	56.60	74.00	-17.40	41.66	14.94	Peak	386	18

Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV/m) + Factor* (dB)
*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain
Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).


Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2437
Polarization	Vertical		
Level (dBuV/m) <			

Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2462
Polarization	Horizontal		
Level (dBUV/m)			

Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2462
Polarization	Vertical		
Level (dBuV/m)			

3.5.7 Transmitter Radiated Unwanted Emissions (Above 1GHz) for HT20

Modulation	HT20	Test Freq. (MHz)	2412
Polarization	Horizontal		



	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	2390.00	48.40	54.00	-5.60	49.51	-1.11	Average	325	91
2	2390.00	62.67	74.00	-11.33	63.78	-1.11	Peak	325	91
3	4824.00	32.95	54.00	-21.05	27.64	5.31	Average	100	122
4	4824.00	46.69	74.00	-27.31	41.38	5.31	Peak	100	122
5	12060.00	42.67	54.00	-11.33	27.64	15.03	Average	100	212
6	12060.00	56.07	74.00	-17.93	41.04	15.03	Peak	100	212

Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV/m) + Factor* (dB)
*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain
Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).

Modulation	HT20	Test Freq. (MHz)	2412
Polarization	Vertical		
Level (dBuV/m) <			

Modulation	HT20	Test Freq. (MHz)	2437
Polarization	Horizontal		
Level (dBuV/m) </			


Modulation	HT20	Test Freq. (MHz)	2437
Polarization	Vertical		
Level (dBuV/m)			

Modulation	HT20	Test Freq. (MHz)	2462
Polarization	Horizontal		
Level (dBUV/m)			

Modulation	HT20	Test Freq. (MHz)	2462
Polarization	Vertical		
Level (dBUV/m) </			

3.5.8 Transmitter Radiated Unwanted Emissions (Above 1GHz) for HT40

Modulation	HT40	Test Freq. (MHz)	2422
Polarization	Horizontal		



	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	2390.00	52.95	54.00	-1.05	54.06	-1.11	Average	353	273
2	2390.00	66.10	74.00	-7.90	67.21	-1.11	Peak	353	273
3	4844.00	32.60	54.00	-21.40	27.24	5.36	Average	100	165
4	4844.00	46.38	74.00	-27.62	41.02	5.36	Peak	100	165
5	7266.00	37.81	54.00	-16.19	27.63	10.18	Average	100	182
6	7266.00	51.61	74.00	-22.39	41.43	10.18	Peak	100	182

Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV/m) + Factor* (dB)
 *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain
 Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).

Modulation	HT40	Test Freq. (MHz)	2422
Polarization	Vertical		
Level (dBUV/m) </			

Modulation	HT40	Test Freq. (MHz)	2437
Polarization	Horizontal		
Level (dBUV/m) <			

Modulation	HT40	Test Freq. (MHz)	2437
Polarization	Vertical		
Level (dBuV/m)			

Modulation	HT40	Test Freq. (MHz)	2452
Polarization	Horizontal		
Level (dBUV/m) <			

Modulation	HT40	Test Freq. (MHz)	2452
Polarization	Vertical		
Level (dBUV/m) <			

Beamforming mode

3.5.9 Transmitter Radiated Unwanted Emissions (Below 1GHz)

Modulation	HT20	Test Freq. (MHz)	2437
Polarization	Horizontal		
Level (dBuV/m) <			

Modulation	HT20	Test Freq. (MHz)	2437
Polarization	Vertical		
Level (dBuV/m) <			

3.5.10 Transmitter Radiated Unwanted Emissions (Above 1GHz) for HT20

Modulation	HT20	Test Freq. (MHz)	2412
Polarization	Horizontal		
Level (dBuV/m) <			

Modulation	HT20	Test Freq. (MHz)	2412
Polarization	Vertical		
Level (dBUV/m)			

Modulation	HT20	Test Freq. (MHz)	2437
Polarization	Horizontal		
Level (dBuV/m)			

Modulation	HT20	Test Freq. (MHz)	2437
Polarization	Vertical		
Level (dBUV/m)			

Modulation	HT20	Test Freq. (MHz)	2462
Polarization	Horizontal		
Level (dBUV/m) </			


Modulation	HT20	Test Freq. (MHz)	2462
Polarization	Vertical		
Level (dBuV/m)			

3.5.11 Transmitter Radiated Unwanted Emissions (Above 1GHz) for HT40

Modulation	HT40	Test Freq. (MHz)	2422
Polarization	Horizontal		
Level (dBuV/m)			

Modulation	HT40	Test Freq. (MHz)	2422
Polarization	Vertical		
Level (dBuV/m)			

Modulation	HT40	Test Freq. (MHz)	2437
Polarization	Horizontal		



	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	2390.00	49.42	54.00	-4.58	51.54	-2.12	Average	249	91
2	2390.00	63.10	74.00	-10.90	65.22	-2.12	Peak	249	91
3	2483.50	47.86	54.00	-6.14	49.63	-1.77	Average	249	91
4	2483.50	57.38	74.00	-16.62	59.15	-1.77	Peak	249	91
5	4874.00	32.13	54.00	-21.87	27.55	4.58	Average	145	216
6	4874.00	44.96	74.00	-29.04	40.38	4.58	Peak	145	216
7	7311.00	36.67	54.00	-17.33	27.54	9.13	Average	145	216
8	7311.00	49.29	74.00	-24.71	40.16	9.13	Peak	145	216

Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV/m) + Factor* (dB)

*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain

Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).

Modulation	HT40	Test Freq. (MHz)	2437
Polarization	Vertical		
Level (dBuV/m)			

Modulation	HT40	Test Freq. (MHz)	2452
Polarization	Horizontal		
Level (dBuV/m)			

Modulation	HT40	Test Freq. (MHz)	2452
Polarization	Vertical		
Level (dBUV/m) <			

3.6 Emissions in Non-Restricted Frequency Bands

3.6.1 Emissions in Non-Restricted Frequency Bands Limit

Peak power in any 100 kHz bandwidth outside of the authorized frequency band shall be attenuated by at least 30 dB relative to the maximum in-band peak PSD level in 100 kHz

3.6.2 Measuring Instruments

Refer a test equipment and calibration data table in this test report.

3.6.3 Test Procedures


Reference level measurement

1. Set RBW=100kHz, VBW = 300kHz , Detector = Peak, Sweep time = Auto
2. Trace = max hold , Allow Trace to fully stabilize
3. Use the peak marker function to determine the maximum PSD level

Emission level measurement

1. Set RBW=100kHz, VBW = 300kHz , Detector = Peak, Sweep time = Auto
2. Trace = max hold , Allow Trace to fully stabilize
3. Scan Frequency range is up to 25GHz
4. Use the peak marker function to determine the maximum amplitude level

3.6.4 Test Setup




3.6.5 Test Result of Emissions in non-restricted frequency bands


This test item is performed on each TX output individually without summing or adding $10 \log(N_{ANT})$ since measurements are made relative to the in-band emissions on the individual outputs. Only worst test result of each operating mode is presented.


Non-beamforming mode

3.6.6 Unwanted Emissions into Non-Restricted Frequency Bands


802.11b









802.11g








Reference Level




Tx 2462MHz / 30MHz~25GHz (down 30dBc)









802.11n HT20





Reference Level




Tx 2437MHz / 30MHz~25GHz (down 30dBc)










Reference Level




Tx 2462MHz / 30MHz~25GHz (down 30dBc)









802.11n HT40





Reference Level




Tx 2437MHz / 30MHz~25GHz (down 30dBc)










Reference Level



Tx 2452MHz / 30MHz~25GHz (down 30dBc)









Beamforming mode

3.6.7 Unwanted Emissions into Non-Restricted Frequency Bands


802.11n HT20





Reference Level




Tx 2437MHz / 30MHz~25GHz (down 30dBc)










Reference Level




Tx 2462MHz / 30MHz~25GHz (down 30dBc)









802.11n HT40








Reference Level



Tx 2452MHz / 30MHz~25GHz (down 30dBc)







4 Test laboratory information

Established in 2012, ICC provides foremost EMC & RF Testing and advisory consultation services by our skilled engineers and technicians. Our services employ a wide variety of advanced edge test equipment and one of the widest certification extents in the business.

International Certification Corp (EMC and Wireless Communication Laboratory), it is our definitive objective is to institute long term, trust-based associations with our clients. The expectation we set up with our clients is based on outstanding service, practical expertise and devotion to a certified value structure. Our passion is to grant our clients with best EMC / RF services by oriented knowledgeable and accommodating staff.

Our Test sites are located at Linkou District and Kwei Shan District. Location map can be found on our website <http://www.icertifi.com.tw>.

Linkou

Tel: 886-2-2601-1640

No. 30-2, Ding Fwu Tsuen, Lin
Kou District, New Taipei City,
Taiwan, R.O.C.

Kwei Shan

Tel: 886-3-271-8666

No. 3-1, Lane 6, Wen San 3rd St.,
Kwei Shan District, Tao Yuan City
333, Taiwan, R.O.C.

Kwei Shan Site II

Tel: 886-3-271-8640

No. 14-1, Lane 19, Wen San 3rd
St., Kwei Shan District, Tao Yuan
City 333, Taiwan, R.O.C.

If you have any suggestion, please feel free to contact us as below information.

Tel: 886-3-271-8666

Fax: 886-3-318-0155

Email: ICC_Service@icertifi.com.tw

==END==