

# 认证BOM表

制单日期: 2011. 8. 11

序号	名称	品名规格	封装	位置	用量	备注
1	403-A PCB				1	
2	电阻	0R	1206	R3, R4, R5, R8, R25	5	
3	电阻	100R	0805	R14, R15	2	
4	电阻	1K	0805	R6, R16, R17, R18, R19, R20, R21, R22, R23, R24, R26	11	
5	电阻	10K	0805	R7, R9, R10, R11, R12, R13	6	
6	电阻	5. 6K(1%)	0805	R2	1	
7	电阻	8. 2K(1%)	0805	R1	1	
8	电容	104(0. 1uf)	0805	C2, C4	2	
9	电容	10UF	0805	C3	1	
10	胆电容	22UF/16V	1210	C1	1	
11	二极管	IN5819	1808	D1	2	
12	稳压管	6221(3. 3V)	SOT-23	U3	1	
13	稳压管	78M05	T0225	U1	1	
14	晶体	8M		X2	1	
15	IC	MCU	TQFP32	U2	1	
16	模块	CC2500			1	

序号	名称	品名规格	封装	位置	用量	备注
	403-A SKD	贴片后			1	
	8P开关				1	
	3P座子	充电器用			2	
	火牛端子				1	
	线	连火牛端子			2	
	跳线				3	

序号	名称	品名规格	封装	位置	用量	备注
	403-B PCB				1	
	开关				1	
	3P线				1	

序号	名称	品名规格	封装	位置	用量	备注
	403-C PCB				1	
	LED (红)				1	
	LED (黄)				1	
	LED (绿)				3	
	6P线				1	