

# TS-A18-S-K1000-OE Antenna / Antenne



## **General:**

This ferrite RFID antennas are used for applications with the TS-RW82AC-Multiplexer in automatic production equipment.

## **Technical Data:**

Frequency Range: 120 - 140 kHz  
Reading Distance: 2 - 50 mm  
(depends on size of used tag)

Size:  
TS-A18-S Ø18 \* 80 mm  
  
Cable length: 1000 mm  
  
Inductance: 1,08 mH  
  
Resistance: 2,6 Ohm  
  
Protection class: IP64

## **Allgemeines:**

Diese Ferrit-RFID Antennen finden ihren Einsatz für Anwendungen mit dem TS-RW82AC-Multiplexer in automatischen Produktionsanlagen.

## **Technische Daten:**

Frequenzbereich: 120 - 140 kHz  
Lesedistanz: 2 - 50 mm  
(abhängig von der Transponderbauform)

Größe:  
TS-A18-S Ø18 \* 80 mm  
  
Kabellänge: 1000 mm  
  
Induktivität: 1,08 mH  
  
Widerstand: 2,6 Ohm  
  
Schutzklasse: IP64



Informationen:

Fon: +49 (0)7026-606-22  
Fax: +49 (0)7026-606-66  
Email: [rfid@gis-net.de](mailto:rfid@gis-net.de)  
Internet: [www.gis-net.de/rfid](http://www.gis-net.de/rfid)